ALINCO

整すぎる伸縮脚立上人子に見し

伸縮脚付専用脚立

※はしごにはなりません。

POINT 01

業界最軽量※1

POINT

2 通常のはしご兼用脚立と 天板高さがぴったり POINT

03

<mark>安心の</mark> ダブルロック

※1 2021年7月当社調べ、他社の同機種と比較しています。





POINT


質量差

伸縮脚立で 業界最軽量*1

〜最大約1kgの軽量化を実現/









比較機種 PRS-WA KARUと同じ 幅広踏ざん55mm 弊社のスタンダードな はしご兼用脚立

※1 2021年7月当社調べ、他社の同機種と比較しています。

POINT 天板高さがぴったり 通常のはしご兼用脚立と 最小高さと最大高さが同じサイズ サイズがぴったり! 🚺 伸縮



ĺ	KARU型式	RU型式 120		150		180		210	
	天板高さ	0.82~1.11	m	1.11~1.41 _m		1.41 ∼ 1.70 _m		1.70∼1.99 _m	
	兼用脚立型式	90		120	150 1.41 _m		180 1.70 _m		210
	天板高さ	0.82 _m		1.11 m					1.99 m

※KARUは、はしごにはなりません。

POINT 安心の ダブルロック シンプルな 伸縮操作 押し ながら

LOCK

ロックすると 「LOCK」の文字が見える状態

スペック表

7, 17, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13										
型	式	KARU-120	KARU-150	KARU-180	KARU-210					
天板高さ(m)		0.82~1.11	1.11~1.41	1.41~1.70	1.70~1.99					
有効高さ(m)		0.52~0.81	0.81~1.11	1.11~1.40	1.40~1.70					
設置寸法	幅	464~518	518~572	572~626	626~680					
	奥行	657~839	838~1019	1018~1200	1199~1380					
収納寸法 (mm)	幅	464	518	572	626					
	奥行	162	162	162	162					
	高さ	874	1182	1491	1800					
質量	(kg)	5.3	6.2	7.0	7.9					
天板寸	法(mm)	302×156	302×156	302×156	302×156					

オプション

型式 PRT-Z1



- ●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●印刷物につき現物とは色味が異なる場合があります。ご了承ください。 ●住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売(仕入れ品含む) しております。他国に輸出される場合は当事業部各営業所までご相談ください。

お問い合わせ·ご用命は

N アルインコ株式会社

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル E-mail: juki@alinco.co.jp https://www.alinco.co.jp